

jara



ДРОВОКОЛ JARA 700

ЭФФЕКТИВНЫЙ, НАДЁЖНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
МЕТОД ЗАГОТОВКИ ДРОВ

јапа

ДРОВОКОЛ ЈАРА 700

ЭФФЕКТИВНЫЙ, НАДЁЖНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ



3,8 метровый поворотный выводной конвейер с приводом от гидромотора позволяет направлять дрова в три разных положения.

Дровокол **JARA 700** является надежной установкой, оснащенной 700 мм твердосплавным диском. Твердосплавный диск сохраняет остроту даже независимо от незначительного загрязнения на бревне. Включение расколки происходит, когда стол перемещается в заднее положение, что обеспечивает безотказное включение процесса расколки. Регулировка раскалывающего ножа осуществляется легко, в зависимости от диаметра бревна. При легком нажатии на педаль нож движется либо вниз, либо вверх.

В стандартный комплект станка входит нож, раскалывающий на 2/4 части. В качестве дополнительного оснащения можно приобрести раскалывающий нож на 5 или на 6 частей.

Выводной конвейер – гидравлический, кроме того его, можно механически поворачивать в три разные направления, что позволяет упаковывать дрова одновременно в три контейнера, без необходимости перемещать установку. Модели JARA 700 поставляются либо с приводом от трактора, либо с комбинированным приводом (трактор/электродвигатель).



JARA 700 оснащена дисковой пилой с твердосплавными напайками и может распилить брёвна диаметром до 26 см.



JAРА 700 в транспортном положении.



Регулировка раскалывающего ножа выполняется с помощью педали. Благодаря этому высота раскалывающего ножа легко регулируется, в зависимости от диаметра бревна.



Подводящий стол движется горизонтально и снабжен шарикоподшипниками. Благодаря этому на JAРА 700 работает легко.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К JAРА 700



Механическая эстакада для брёвен Jара 465

Механическая эстакада для брёвен Jара легко загружается на высоту распиловки подъёмником или погрузчиком. С площадки брёвна удобно перемещаются вручную на подающий конвейер дровокола.



Мешок для упаковки дров JA455 (1 м³) и упаковщик JA444

Дрова удобно упаковать в сетчатые мешки JA455, например, когда дрова с выводного конвейера прямо попадают в упаковщик. Когда мешок полон, открывается дверка упаковщика, и мешок остается на транспортном поддоне. Упакованные таким образом дрова сохнут очень быстро, благодаря отличной циркуляции воздуха. Сухие дрова удобно транспортировать на поддоне.

ДРОВОКОЛ ЯРА 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	700 TR 5.6T	700 TRE 5.6T
ГИДРАВЛИКА		
Объем гидравлического масла (л)	20	20
Производительность гидронасоса (л/мин)	36	36
РАСПИЛОВКА БРЕВНА		
Диск с твёрдосплавными напайками, Ø 700мм	x	x
Максимальный диаметр бревна (см)	26	26
Максимальная длина полена (см)	58	58
РАСКОЛКА БРЕВНА		
Усилие расколки, 5,6 т	x	x
Диаметр цилиндра (мм)	60	60
Клапан ускорения	x	x
Раскалывающий нож 2/4	x	x
Нож, раскалывающий на 5 частей	L	L
Нож, раскалывающий на 6 частей	L	L
Регулировка раскалывающего ножа	x	x
Механическая линейка длины дров	x	x
ВЫВОДНОЙ КОНВЕЙЕР		
Длина 3,8 м	x	x
Привод	гидро	гидро
Ширина конвейерной ленты (мм)	200	200
Механический поворот конвейера	x	x
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Высота в транспортном положении (мм)	2700	2700
Ширина в транспортном положении (мм)	2400	2400
Длина (мм)	1200	1200
Масса (кг)	630	685
ПРИВОД		
Карданный вал трактора, макс. обороты вала отбора мощности	400 об/мин	400 об/мин
Электрический двигатель 7,5 кВт (3x20А/400V)	-	x

X = стандарт, L = опция

Гарантийный срок – 1 год. Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений.